



VP-211K

Selector Automático Modo Espera 2x1 Gráficos de Video por Ordenador y Audio Estéreo



El VP-211K es un selector de altas prestaciones para señales gráficas de vídeo por ordenador, con resoluciones hasta UXGA y superiores, y señales de audio estéreo no balanceado. Cuando se configura como un selector en modo espera, este conmuta a la entrada secundaria cuando hay una pérdida de señal en la entrada primaria.

FEATURES

- Alto Ancho de Banda - 300MHz (-3dB).
- Entrada en Lazo - Entrada 1.
- Conmutación Automática en Modo Espera - Conmuta desde la entrada secundaria a la entrada primaria cuando detecta una señal.
- Control - Automático o cierre de contacto.
- Procesado Avanzado de Sincronismos Kr-isp® - Garantizando la compatibilidad con un amplio rango de ordenadores (incluso si el nivel de sincronismos es también bajo) mediante la restauración de la forma de onda en la señal de sincronismos. El procesado avanzado de sincronismos Kr-isp® puede conectarse o desconectarse.
- Entrada Primaria - Conmutable.
- LED Indicadores de Entrada Activa.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTRADAS:	2 gráficos de vídeo por ordenador sobre conectores 15 pines HD; 2 audio estéreo no balanceado sobre conectores mini audio de 3.5mm.
OUTPUTS:	1 gráficos de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 gráficos de vídeo por ordenador sobre un conector 15 pines HD; 1 audio estéreo no balanceado sobre un conector mini jack 3.5mm.
MÁX. NIVEL DE SALIDA:	Vídeo: 1.6Vpp; Audio: >10.5Vpp.
ANCHO DE BANDA (-3DB):	Vídeo: 300MHz; Audio: >100kHz.
GAN. DIF.:	0.03%.
FASE. DIF.:	0.03Grados.
FACTOR-K:	<0.05%.
RELACIÓN S/R:	Vídeo: 71dB; Audio: 71dB cargado.
DIAFONÍA:	Vídeo: -59dB @5MHz; Audio: <-66dB @1kHz.
CONTROLES:	Control remoto cierre por contacto, conmutador selección entrada por defecto.
ACOPLAMIENTO:	DC.
AUDIO THD + RUIDO:	<0.032%.
2º ARMÓNICO DE AUDIO:	<0.004%.
CONSUMO DE ENERGÍA:	5V CC, 200mA.
ACCESORIOS INCLUIDOS:	Fuente de alimentación, soporte de montaje.
OPCIONES:	RK-3T adaptador de rack 19".
PRODUCT DIMENSIONS:	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.2kg (0.4lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.5kg (1.2lbs) approx.

